

Forankrings- og stødlængder for armering (Y-stål - 550)

Forankringslængde - gode forankringsforhold									
Betonstyrke	Diameter								
	6	8	10	12	16	20	25	32	40
16	400	530	660	790	1050	1310	1630	2090	2840
20	340	450	560	680	900	1120	1400	1790	2430
25	290	390	490	580	770	970	1210	1540	2100
30	260	350	430	520	690	860	1070	1370	1860
35	240	310	390	470	620	770	970	1240	1680
40	220	290	360	430	570	710	880	1130	1540
45	200	270	330	400	530	660	820	1050	1420
50	190	250	310	370	490	610	760	980	1330
55	180	230	290	350	460	570	720	920	1240
60	170	220	270	330	440	540	680	870	1170

Forankringslængde - Alle andre tilfælde (dårlige forankringsforhold)									
Betonstyrke	Diameter								
	6	8	10	12	16	20	25	32	40
16	560	750	930	1120	1490	1860	2330	2980	4050
20	480	640	800	960	1280	1600	2000	2560	3470
25	420	550	690	830	1100	1380	1720	2200	2990
30	370	490	610	740	980	1220	1530	1950	2650
35	330	440	550	660	880	1100	1380	1760	2390
40	310	410	510	610	810	1010	1260	1610	2190
45	280	380	470	560	750	930	1170	1490	2030
50	270	350	440	530	700	870	1090	1390	1890
55	250	330	410	490	660	820	1020	1310	1770
60	240	310	390	470	620	770	970	1230	1670

Stødlængde - gode forankringsforhold									
Betonstyrke	Diameter								
	6	8	10	12	16	20	25	32	40
16	600	800	990	1190	1580	1970	2450	3140	4260
20	510	680	840	1020	1350	1680	2100	2690	3650
25	440	590	740	870	1160	1460	1820	2310	3150
30	390	530	650	780	1040	1290	1610	2060	2790
35	360	470	590	710	930	1160	1460	1860	2520
40	330	440	540	650	860	1070	1320	1700	2310
45	300	410	500	600	800	990	1230	1580	2130
50	290	380	470	560	740	920	1140	1470	2000
55	270	350	440	530	690	860	1080	1380	1860
60	260	330	410	500	660	810	1020	1310	1760

Stødlængde - Alle andre tilfælde (dårlige forankringsforhold)									
Betonstyrke	Diameter								
	6	8	10	12	16	20	25	32	40
16	840	1130	1400	1680	2240	2790	3500	4470	6080
20	720	960	1200	1440	1920	2400	3000	3840	5210
25	630	830	1040	1250	1650	2070	2580	3300	4490
30	560	740	920	1110	1470	1830	2300	2930	3980
35	500	660	830	990	1320	1650	2070	2640	3590
40	470	620	770	920	1220	1520	1890	2420	3290
45	420	570	710	840	1130	1400	1760	2240	3050
50	410	530	660	800	1050	1310	1640	2090	2840
55	380	500	620	740	990	1230	1530	1970	2660
60	360	470	590	710	930	1160	1460	1850	2510

Forankrings- og stødlængder for armering (K-stål - 500)

Forankringslængde - gode forankringsforhold									
Betonstyrke	Diameter								
	6	8	10	12	16	20	25	32	40
16	360	480	600	720	950	1190	1480	1900	2580
20	310	410	510	610	820	1020	1270	1630	2210
25	270	350	440	530	700	880	1100	1400	1910
30	240	320	390	470	630	780	970	1250	1690
35	210	280	350	420	560	700	880	1120	1530
40	200	260	320	390	520	640	800	1030	1400
45	180	240	300	360	480	600	740	950	1290
50	170	230	280	340	450	560	700	890	1210
55	160	210	260	320	420	520	650	830	1130
60	150	200	250	300	400	490	620	790	1070

Forankringslængde - Alle andre tilfælde (dårlige forankringsforhold)									
Betonstyrke	Diameter								
	6	8	10	12	16	20	25	32	40
16	510	680	850	1020	1360	1700	2120	2710	3680
20	440	590	730	880	1170	1460	1820	2330	3160
25	380	500	630	750	1000	1250	1570	2000	2720
30	340	450	560	670	890	1110	1390	1780	2410
35	300	400	500	600	800	1000	1250	1600	2180
40	280	370	460	550	740	920	1150	1470	1990
45	260	340	430	510	680	850	1060	1360	1840
50	240	320	400	480	640	790	990	1270	1720
55	230	300	370	450	600	740	930	1190	1610
60	210	280	350	420	560	700	880	1120	1520

Stødlængde - gode forankringsforhold									
Betonstyrke	Diameter								
	6	8	10	12	16	20	25	32	40
16	540	720	900	1080	1430	1790	2220	2850	3870
20	470	620	770	920	1230	1530	1910	2450	3320
25	410	530	660	800	1050	1320	1650	2100	2870
30	360	480	590	710	950	1170	1460	1880	2540
35	320	420	530	630	840	1050	1320	1680	2300
40	300	390	480	590	780	960	1200	1550	2100
45	270	360	450	540	720	900	1110	1430	1940
50	260	350	420	510	680	840	1050	1340	1820
55	240	320	390	480	630	780	980	1250	1700
60	230	300	380	450	600	740	930	1190	1610

Stødlængde - Alle andre tilfælde (dårlige forankringsforhold)									
Betonstyrke	Diameter								
	6	8	10	12	16	20	25	32	40
16	770	1020	1280	1530	2040	2550	3180	4070	5520
20	660	890	1100	1320	1760	2190	2730	3500	4740
25	570	750	950	1130	1500	1880	2360	3000	4080
30	510	680	840	1010	1340	1670	2090	2670	3620
35	450	600	750	900	1200	1500	1880	2400	3270
40	420	560	690	830	1110	1380	1730	2210	2990
45	390	510	650	770	1020	1280	1590	2040	2760
50	360	480	600	720	960	1190	1490	1910	2580
55	350	450	560	680	900	1110	1400	1790	2420
60	320	420	530	630	840	1050	1320	1680	2280